



ISOFLEX

Poliuretano elástico incolor

Descrição do Produto:

ISOFLEX é um revestimento monocomponente de poliuretano alifático. Resistentes a raios u.v. e à abrasão. Incolor, excelente elasticidade (400%) e aderência (mesmo em suportes lisos não porosos). Transitável.

Vantagens:

Impermeabilização de terraços com mosaico já aplicado e com problemas de infiltrações de água. Capa de protecção aos raios u.v. no **Poliflex** colorido. Capa de protecção ao desgaste no **Hidrostop** ou epóxicos. Impermeabiliza tijoleiras, pastilhas, azulejos em fachadas.

Modo de Aplicação:

A superfície a tratar deve estar bem limpa e seca, eliminando todas as partes em desagregação. Aplica-se com rolo em pêlo curto, trincha ou airless em duas demãos finas (deve-se esperar que a 1ª demão seque, só depois aplicar a 2ª demão). Consumo aproximado de 0,400g/M² em duas demãos.

Características Gerais:

Tipo elástomero: poliuretano alifático
Dispersão amiónica
Aspecto: branco leitoso
Sólidos(%): 35±1
PH (25°): 8.0 - 9.0
Voláteis: água
Viscosidade Brookfield: (25%) (mPa.s) >300
Solventes: 3%
Densidade (25°): 1.01 - 1.03
Estabilidade 0° centígrados: Estável
Embalagens: 25Kg

Propriedades:

Resistência à tracção: (DIN 53857) 23.5 Mpa
Elasticidade final: 400%
100% Elasticidade: 8.4 Mpa.
200% Elasticidade: 11.1 Mpa
300% Elasticidade: 15.6 Mpa
Permeável ao vapor de água
Resistente aos raios u.v.

Precauções na Aplicação:

Não ingerir.

Em caso de contacto com os olhos lavar imediatamente e abundantemente com água.

Uso de roupas e luvas adequadas.

Rua Pulido Valente, Lt 21- loja
 2675-670 Odivelas
 Tel. 21 932 32 15- Fax: 21 932 81 03
E-mail: geral@vital-imp.com
www.vital-imp.com

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. Um ensaio prévio antes de aplicação geral é sempre conveniente. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes.